

Reinigungsmittel für Holz im Außenbereich

ENTGRAUER

Wasserbasierendes Reinigungsmittel für Holzoberflächen im Außenbereich

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Wasserbasierender Reiniger zur Auffrischung vergrauter Holzoberflächen.

GEEIGNET FÜR:

- ▶ die Auffrischung und Reinigung der Holzoberflächen im Außenbereich. Stellt den natürlichen Farbton des Holzes wieder her.



VERARBEITUNG:

1. Alte Versiegelungs- oder Öl-Schichten müssen entfernt werden.
2. Gebinde muss vor dem Gebrauch der empfohlenen Raumtemperatur (20°C) entsprechen und gut aufgeschüttelt werden.
3. PALLMANN ENTGRAUER, je nach Grad der Holz-Vergrauung pur oder maximal 1:3 mit Wasser verdünnt, auf das vorgeässte Holz auftragen und mit einer Wurzelbürste oder ähnlichem in Faserrichtung in das Holz einarbeiten. Nach 15 Minuten Einwirkzeit die gelöste Vergrauung mit einer Wurzelbürste und mit Wasser abbürsten bis der gewünschte Holzfarbton erreicht ist. Den PALLMANN ENTGRAUER nicht antrocknen lassen! Bei größeren Flächen abschnittsweise arbeiten und bei Bedarf den Vorgang wiederholen.
4. Anschließend mit klarem Wasser gründlich abspülen.

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- ▶ Hohe Reinigungskraft
- ▶ Schonend zum Holz

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart:	KU-Gebinde
Gebindegröße:	2 l
Lagerfähigkeit:	mind. 12 Monate
Verbrauch:	ca. 50 - 100 ml/m ² (je nach Grad der Vergrauung)
Verarbeitungsklima:	Zwischen 18 - 25 °C bei 35 - 65% rel. Luftfeuchtigkeit

WICHTIGE HINWEISE:

- Um den natürlichen Holzfarbton zu erhalten und das Holz zu schützen, muss nach jeder Anwendung des PALLMANN ENTGRAUER und nach gründlicher Trocknung der Fläche mit PALLMANN OUTDOOR-OIL nachbehandelt werden. Sollte der PALLMANN ENTGRAUER nicht restlos entfernt sein, kann es zu Beeinträchtigungen der Öl-Verfilmung und dadurch zu einer Verminderung der Schutzwirkung kommen.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Nicht brennbar. Verursacht Hautreizungen/schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Verarbeitung Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe/Schutzbrille verwenden. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, Sicherheitsdatenblatt.

ENTSORGUNG:

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen. Spülwasser und Produktreste sammeln und wiederverwenden. Falls überhaupt erforderlich, Gebinde mit Restinhalt sowie Produktreste als Sonderabfall entsorgen.